

“EUROPA” DOPPIA LAMIERA CON SERRATURA ELETTRONICA

■ DA 12 A 16 PUNTI DI FORZA IN BASE ALLE RICHIESTE

1. Anta doppia lamiera in acciaio zincato con omega centrale in acciaio
2. Telaio, controtelaio in 20/10 e carenature elettrozincate in 10/10 verniciate a polvere color testa di moro
3. Coibentazione termoacustica
4. Serratura cilindro europeo elettronica
5. N° 2 cerniere a scomparsa o standard
6. Tastiera di apertura. Predisposizione per badge / impronta digitale
7. Soglia mobile automatica
8. Bocchetta registrazione dello scrocco
9. Spioncino grandangolare 170 gradi



1+5 + 1+5

Cinque chiavi padronali sigillate in busta con scheda di proprietà per cilindro principale più cinque chiavi per cilindro di servizio

10. Tastiera di programmazione
11. Maniglia ottone lucido
 - Pomolo fisso e maniglia
 - Maniglia e maniglia
 - Pomolo girevole e maniglia
12. Rivestimento impiallacciato in legno
 - tanagerica naturale, medio, scuro
 - mogano naturale, medio, scuro

Possibilità di apertura da remoto

Imballo in pluriball

Manuale di installazione e certificazioni



■ LA PORTA È ORDINABILE SOLO ATTRAVERSO PREVENTIVI PERSONALIZZATI